

## 照明機材リスト

サイリスタ調光装置		負荷回路 (強電パッチ方式)	97 回路	
		最大使用電力	120kw	
		サイリスタ (4kw)	40 本	
DMX 調光卓	MA Lighting	ライトコマンダー 24/6	24ch	
		シーンマスター 16 本 (チェイス 4ch×8 ページ)		
		ワイドモードで 1 段 48ch 使用可		
	RDS	LTF-10 (MS タイプ)	10	
		1KW QSP	10	
		LTF-5 (DF タイプ)	12	
		0.5KW QSP	12	
		LTS-10 (C-8 タイプ)	10	
		LTS-5 (C-6 タイプ)	10	
		LHQ (白熱球)	4	
		エリスボ 940-12	9	
ピンスポット	松村	KJ-6 (HTI 400W/SE)	1	
▽OPTION				
	RDS	PAR 64 500W/N	20	
		トーマスタイプ	PAR 64 500W/M	20
			PAR 36 (ショート) 300W/N	16
			PAR 36 (ロング) 300W/N	16
	東京舞台照明	ITO 650W	8	
		センタレス (単独)	6	
	RDS	マシーン SP 1KW + ディスク・スパイラル	各 1	
	東京舞台照明	KM14 ストロボ	1	
	応用光学	スピナー	2	
	RDS	2 灯ミニブル	6	
			75W LHQ (3 回路)	4
	丸茂	1KW FQ	8	
ピンスポット / 追加分	松村	KJ-6 (HTI 400W/SE)	1	
スモークマシン	コンセプト	VI-COUNT COMPACT	1 式	